

BASE ISLAND



MÉTHODE D'INSTALLATION

L'installation de nos panneaux est simple et rapide. En effet, aucun installateur spécialisé n'est nécessaire pour réaliser le placement. Les îlots acoustiques sont simplement suspendus à des câbles d'acier au plafond à l'aide de crochets spéciaux en spirale qui sont insérés dans le sens des aiguilles d'une montre à l'arrière du panneau.

Le niveau de hauteur peut être ajusté en modifiant la longueur de chaque câble lorsqu'il est inséré dans le crochet à œil. Les

panneaux peuvent être suspendus selon un angle si vous le souhaitez pour suivre le design et l'architecture de la pièce. Les crochets en spirale doivent être placés à environ 200mm du bord du panneau. Pour les installations en angle, nous recommandons que les plus grands panneaux ne soient pas plus grands que 600mm par 600mm.

Notre kit de suspension comprend un crochet en spirale, un câble de 2m et un crochet à œil.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



POIDS

Les panneaux pèsent 4,5 kg/m².



SÉCURITÉ INCENDIE

Le matériau acoustique du panneau a été testé et offre une catégorie incendie 0 à BS5476 partie 6. Le recouvrement en tissu a les valeurs incendies suivantes:

- Lucia/Cara classe 1 à BS476: partie 7 et EN1350-1 Classe B, s1, s0
- Sonus EN1350-1, Classe B, S1, d0

Des tissus avec Classe 0 peuvent être utilisés sur demande.