

BASE ISLAND



INSTALLATIEMETHODE

De installatie van de panelen is eenvoudig en snel. In feite is er geen gespecialiseerde installateur nodig om de installatie uit te voeren. De akoestische panelen worden eenvoudig opgehangen met stalen kabels aan het dakbeschoot door middel van speciale spiraalhaken die aan de achterkant van het dakbeschoot worden aangebracht door met de klok mee te draaien. De hoogte kan worden aangepast door de lengte van elke kabel aan te passen wanneer het in de ooghaak wordt gestoken.

De panelen kunnen onder een hoek worden geplaatst voor esthetische eigenschappen. De spiraalhaken moeten ca. 200mm van de rand van het Base Island paneel worden geplaatst. Voor installaties onder een hoek raden wij aan dat de grootste panelen niet groter zijn dan 600mm x 600mm.

De ophangkit omvat een spiraalhaak, 2m kabel en ooghaak.

TECHNISCHE SPECIFICATIES



GEWICHT

De panelen wegen 4 kg/m².



BRANDVEILIGHEID

De panelen zijn getest en bieden brandklasse O volgens BS476: Deel 6. De stofbekleding voldoet aan:

- Lucia/Cara: Klasse 1 volgens BS476: Deel 7 en EN1350-1 Klasse B, s1, d0
- Sonus: EN1350-1 Klasse B, s1, d0

Klasse 0 stoffen kunnen op verzoek worden geleverd.